

WalkMeセルフホスティング向けサーバーの設定方法

この記事では、サーバー要件、サーバーの設定、フォルダの設定を含むWalkMeセルフホスティング向けローカルサーバーの設定に関するベストプラクティスを説明します。

WalkMeセルフホスティングの詳細については、[セルフホスティングモデルの記事](#)をご覧ください。

要件

1. サーバーストレージ - SSL (Apache、IIS、Nginxなど) に対応し、Windows、Linux または MacOS を搭載した任意のウェブサーバーにファイルを配置できます。ファイルが保存される宛先のサーバーとフォルダは、すべてのエンドユーザーのマシンからアクセスできます。
2. HTTPS (推奨) を使用する場合、宛先サーバーに有効なSSL証明書があることを確認してください。サーバーのSSL証明書にはWalkMeファイルの場所に使用されるドメインが含まれなければなりません。
3. DNSサーバー。

ステップ

既存のサーバーの場所を使用している場合、サーバーはすでに適切に設定されている可能性があります。その場合は、ステップ3に進んでください。

1. WalkMeファイルのパスを保存する新しいドメインを含めるようにDNSサーバーを設定します。例えば、パスが `http://www.example.com/WalkMe` の場合DNSサーバーで `www.example.com` を定義します。
2. HTTPS (推奨) を使用する場合WalkMeドメインで新しいウェブサーバー証明書を発行します。
3. ウェブサーバーに、ファイルが保存されるフォルダを作成します。複数の環境（テスト用と生産用など）でファイルをセルフホスティングする計画がある場合、各環境に特定のサブフォルダを作成します。
 - テスト環境の場合：
<http://www.example.com/folder/WalkMe/Test>
 - 本番環境の場合：
<http://www.example.com/folder/WalkMe/Production>